

# Универсальный рукав для горячей воды и химических продуктов Trelleborg MULTI 20 HOT



## Применение:

Универсальный рукав для сжатого воздуха, рукав для холодной и горячей воды, рукав для широкого спектра химических продуктов.

Рукав обладает очень хорошей износостойкостью.

**Внутренний слой:** черная, гладкая резина EPDM

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка

**Наружный слой:** черная, гладкая резина EPDM

**Рабочая температура:** -30°C +100°C

**Электрические свойства:** электропроводный внутренний и наружный слой резины,  $R \leq 1 \text{ M}\Omega/\text{lg}$  ( $R \leq 10^6 \Omega/\text{lg}$ )

## Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
6,0	13,0	20	80	40	0,14	40



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28

---

8,0	15,0	20	80	50	0,17	40
10,0	17,0	20	80	60	0,19	40
13,0	21,0	20	80	80	0,28	40
16,0	24,0	20	80	100	0,33	40
19,0	28,0	20	80	115	0,43	40
25,0	35,0	20	80	150	0,61	40

Допуск по длине:  $\pm 1\%$  (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28