

## Каналопромывочный рукав Eaton EHS540



**Применение:** Рукав для очистки водой под высоким давлением, рукав для промывки канализационных систем, рукав для гидродинамической прочистки канализации.

**Внутренний слой:** синтетическая резина

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка

**Наружный слой:** синтетическая резина

**Рабочая температура:** -40°C +70°C

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
EHS540-08-	12	12,7	25,0	250	625	65	0,44	макс 240
EHS540-10-	16	15,9	28,0	250	625	75	0,48	макс 240
EHS540-12-	19	19,0	31,6	250	625	90	0,56	макс 240
EHS540-16-	25	25,4	39,3	250	625	100	0,78	макс 240
EHS540-20-	31	31,8	48,0	250	625	130	1,06	макс 240



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

EHS540-24-	38	38,1	54,0	250	625	150	1,25	max 240
------------	----	------	------	-----	-----	-----	------	------------



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28