

Напорно-всасывающий рукав для безмолочных пищевых продуктов Eaton H0350



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

Применение: Напорно-всасывающий рукав для безмолочных пищевых продуктов, подходит для переработки пищевых продуктов без содержания молочного жира, шланг для автоцистерн.

Внутренний слой: винил нитрил. Материал одобрен FDA

Усиление: две текстильные оплетки со спиральной проволокой

Наружный слой: винил нитрил

Рабочая температура: -40°C +82°C

Тип соединений:

- Камлок
- Комбинированный ниппель

| Артикул | Номинальный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (мм) | Вакуум (кпа) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м)* |
|----------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|--------------|------------------|
| H035032- | 51 | 50,8 | 66,7 | 17,2 | 70 | 127 | 94,8 | 2,38 | - |
| H035032- | 51 | 50,8 | 66,7 | 17,2 | 70 | 127 | 94,8 | 2,38 | - |
| H035048- | 80 | 76,2 | 92,1 | 17,2 | 70 | 317,5 | 94,8 | 3,17 | - |
| H035064- | 102 | 101,6 | 118,3 | 17,2 | 70 | 317,5 | 94,8 | 5,24 | - |

* информация не предоставлена производителем



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28