

Рукав для очистки под высоким давлением Eaton H1531 SUPRAFORCE



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

Применение: Рукав для очистки под высоким давлением. Применяется в пищевой промышленности, для очистки промышленных помещений.

Внутренний слой: модифицированный термопластик

Усиление: две текстильные оплетки

Наружный слой: модифицированный термопластик

Рабочая температура: -12°C +82°C

Тип соединений:

- Зажимные втулки

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты* (м)
H153106-500R	10	9,5	17,5	28,0	110,0	0,22	
H153108-500R	12	12,7	19,8	28,0	110,0	0,25	
H153110-500R	16	15,9	25,4	28,0	110,0	0,42	
H153112-500R	19	19,0	28,6	28,0	110,0	0,48	
H153116-300R	25	25,4	36,5	20,7	83,0	0,71	

*информация отсутствует в каталоге производителя



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28