

Универсальный напорный рукав для топлива и минеральных масел Trelleborg MULTI 10 OIL



Применение:

Универсальный напорный рукав для дизеля, минерального масла и смазки с содержанием ароматических добавок <50%.

Внутренний слой: Гладкая, черная резина NBR, маслостойкая

Усиление: Синтетическая оплетка

Наружный слой: Гладкая, черная резина NBR, маслостойкая

Рабочая температура: -30°C +100°C

Электрические свойства: Антистатический внутренний и наружный слой, $R \leq 1 \text{M}\Omega/\text{lg}$

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
6,0	12,0	10	40	45	0,13	40
8,0	14,0	10	40	55	0,14	40
10,0	17,0	10	40	60	0,21	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

13,0	20,0	10	40	80	0,26	40
16,0	24,0	10	40	100	0,34	40
19,0	27,0	10	40	120	0,41	40
25,0	34,0	10	40	150	0,60	40

Допуск по длине: $\pm 1\%$ (Стандарт ISO 1307)



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28