

2 SN Eaton Wash Down EC216



Двухплеточные рукава высокого давления 2SN Eaton Wash Down EC216 - рукава для моечных аппаратов и агрегатов с рабочей температурой до 150°C. Гибкий и легкий рукав. Длина бухт возможна 15 и 30 метров.

Внутренний слой: синтетическая резина

Усиление: два слоя высокопрочной металлической оплетки. Рельефное "наполнение" для лучшего сцепления между слоями.

Наружный слой: гладкая синтетическая резина, стойкая к воздействию абразивов, масел и погодным воздействиям.

Доступен в голубом или *сером исполнении (для моек высокого давления)

Концевая арматура: фитинги серии TTC / Z

Рабочая температура: от -40°C до +150°C* (кратковременно), только для подачи воды под давлением

Применение:

- рукав для использования на пищевом производстве (для ежедневной очистки пищевого оборудования);
- шланг для использования на автомоечных комплексах;
- рукав для очистки бассейнов;
- шланг для очистки доков, пристаней, судов;
- рукав для очистки строительного оборудования.

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (макс.) (мм)	Масса (кг/м)
EC216-04	6	6,4	14,2	500	1500	75	0,29



Санкт-Петербург
 +7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
 +7(343) 345 63 08

Новокузнецк
 +7(3843) 20 97 28

ЕС216-05	8	7,9	15,8	500	1500	85	0,34
ЕС216-06	10	9,5	18,0	500	1500	90	0,42
ЕС216-08	12	12,7	21,5	500	1500	130	0,58



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28