

Рукава напорно-всасывающие ГОСТ 5398-76 класс КЩ



Применение: Рукава резиновые напорно-всасывающие с текстильным каркасом ГОСТ 5398-76 класс КЩ предназначены для подачи и всасывания слабых растворов неорганических кислот и щелочей концентрации до 20%

Рабочая температура: -35°C +90°C

Маркировка: на каждом рукаве на одном конце имеется рельефная или другая маркировка с указанием:

- товарного знака или наименования предприятия-изготовителя и его товарный знак;
- класса рукава;
- группы рукава;
- внутреннего диаметра;
- рабочего давления;
- длины;
- даты изготовления: месяц (квартал) и год;
- штампа технического контроля.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Радиус изгиба (мм)	Рабочее давление (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
Рукав кислотощелочестойкий нап/вс. КЩ-2 Ф 25 мм (10 м) ГОСТ 5398-76	25	36	250	3 / 5 / 10	1,3	10
Рукав кислотощелочестойкий нап/вс. КЩ-2 Ф 32 мм (10 м) ГОСТ 5398-76	32	43	250	3 / 5 / 10	1,5	10



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

Рукав кислотощелочестойкий нап/вс. КЩ-2 Ф 38 мм (10 м) ГОСТ 5398-76	38	49 /51	250	3 /5 /10	1,8	10
Рукав кислотощелочестойкий нап/вс. КЩ-2 Ф 50 (10 м) мм ГОСТ 5398-76	50	61	250	3 /5	2,4	10
Рукав кислотощелочестойкий нап/вс. КЩ-2 Ф 50 мм (10 м) ГОСТ 5398-76	50	63	250	10	2,4	10
Рукав кислотощелочестойкий нап/вс. КЩ-2 Ф 65 мм (10 м) ГОСТ 5398-76	65	76 /78	250 /300	3 /5 /10	2,8	10
Рукав кислотощелочестойкий нап/вс. КЩ- 2 Ф 75 мм ГОСТ 5398-76	75	86 /88	400	3 /5 /10	3,9	10
Рукав кислотощелочестойкий нап/вс. КЩ-2 Ф 100 мм-5 ГОСТ 5398-76	100	117 /119,2	400	3 /5 /10	5,5	8
Рукав кислотощелочестойкий нап/вс. КЩ-2 Ф 125 мм-5 ГОСТ 5398-76	125	144,2 /146,4	500	3 /5 /10	7,3	4
Рукав кислотощелочестойкий нап/вс. КЩ-2 Ф 150 мм-5 ГОСТ 5398-76	150	170,2 /174,6	600	3 /5 /10	9,0	4
Рукав кислотощелочестойкий нап/вс. КЩ- 2 Ф 200 мм ГОСТ 5398-76	200	219,4 /226,0	900	3 /5 /10	12,5	4
Рукав кислотощелочестойкий нап/вс. КЩ- 2 Ф 250 мм ГОСТ 5398-76	250	275,6 /282,6	1400	3 /5 /10	16,3	4
Рукав кислотощелочестойкий нап/вс. КЩ- 2 Ф 300 мм ГОСТ 5398-76	300	325,6 /332,6	3000	3 /5 /10	20,2	4
Рукав кислотощелочестойкий нап/вс. КЩ- 2 Ф 325 мм ГОСТ 5398-76	325	352,8 /357,6	3000	3 /5 /10	22,5	4



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28