

4SP GH425 Eaton Aeroquip EN856



Рукав премиальной серии GH425 серии Eaton Aeroquip Premium для подачи жидкостей на нефтяной и водной основе. Имеет ресурс 500 000 импульсных циклов.

Рукав соответствует стандартам безопасности MSHA.

Технические характеристики соответствуют и превышают стандарт DIN EN856/4SP.

Может использоваться в качестве аналога рукавов GH275 Eaton Aeroquip, 2755 Eaton Aeroquip, GH755 Eaton Aeroquip

Внутренний слой: синтетическая резина

Усиление: 4 слоя высокопрочной металлической навивки

Наружный слой: синтетическая резина DURA-TUFF™

Рабочая температура: от -40°C до +100°C

Применение:

- Строительная техника, сельхозтехника, горно-добывающее оборудование

Отрасли применения:

Гидравлические системы общепромышленного назначения.

Тип соединения:



фитинги 1Т серия (-6,-8,-10)



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28



фитинги 4S/6S серии (-12,-16)

| Артикул | Номинальный диаметр (мм) | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление (макс.) (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (мин.) (мм) | Масса (кг/м) |
|----------|--------------------------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| GH425-6 | 10 | 9,5 | 20,9 | 490 | 1960 | 180 | 0,70 |
| GH425-8 | 12 | 12,7 | 24,4 | 420 | 1680 | 230 | 0,92 |
| GH425-10 | 16 | 15,9 | 28,1 | 420 | 1680 | 250 | 1,13 |
| GH425-12 | 19 | 19,1 | 32,9 | 380 | 1520 | 300 | 1,50 |
| GH425-16 | 25 | 25,4 | 39,8 | 320 | 1280 | 340 | 2,15 |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28