

## 6SP EC615 Eaton Winner SAE100R15



Рукав EC615 серии Eaton Winner для подачи нефтепродуктов и смазочных масел.

Технические характеристики соответствуют стандарту SAE 100R15.

Отвечают требованиям MSHA.

**Внутренний слой:** синтетическая резина

**Усиление:** 4 или 6 слоев высокопрочной металлической навивки

**Наружный слой:** синтетическая резина

**Рабочая температура:** от -40°C до +100°C

### Тип соединения:



фитинги серии 4S/6S

### Применение:

- Гидравлические системы с жидкостями на нефтяной основе

| Артикул  | Внутренний диаметр (мм) | Внешний диаметр (мм) | Рабочее давление (макс.) (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (мин.) (мм) | Масса (кг/м) |
|----------|-------------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|
| EC615-16 | 25,4                    | 39,9                 | 420                            | 1680                     | 330                       | 2,00         |
| EC615-20 | 31,8                    | 51,3                 | 420                            | 1680                     | 445                       | 3,77         |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

|          |      |      |     |      |     |      |
|----------|------|------|-----|------|-----|------|
| EC615-24 | 38,1 | 58,8 | 420 | 1680 | 530 | 5,17 |
| EC615-32 | 50,8 | 72,8 | 420 | 1680 | 600 | 7,26 |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28