

## 4SP/ 6SP EC600 Eaton Aeroquip X-Flex SAE100R15



Гидравлический рукав премиум класса EC600 серии Eaton Aeroquip X-Flex для нефтепродуктов и смазочных масел.

Технические характеристики соответствуют стандарту SAE 100R15, ISO 18752-DC.

Отвечают требованиям MSHA.

**Внутренний слой:** синтетическая резина

**Усиление:** 4 или 6 слоев высокопрочной металлической навивки

**Наружный слой:** синтетическая резина типа DURA-TUFF™

**Рабочая температура:** от -40°C до +121°C

### Тип соединения:



фитинги серии 4S/6S



фитинги серии 1W

### Применение:

- Гидравлические системы с жидкостями на нефтяной основе

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
---------	--------------------------	-------------------------	----------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------	--------------



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28

---

EC600-12	19	19,0	33,3	420	1680	135	1,52
EC600-16	25	25,4	39,4	420	1680	165	2,04
EC600-20	31	31,8	50,5	420	1680	225	3,89



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28