

ПВХ рукав для воды Trelleborg AP Blue



Шланг из ПВХ для подачи воды.

Преимущества:

- Плоская катушки для удобного хранения и использования;
- Малый вес;
- Большая длина;
- Широкий диапазон диаметров;

Внутренний слой: ПВХ, черного цвета, гладкий

Усиление: синтетический материал

Наружный слой: ПВХ, голубого цвета, гладкий

Температурный режим: -10 +40°C

Внутренний диаметр (мм)	Вес (кг/м)	Рабочее давление* (бар)	Давление разрыва* (бар)	Длина бухты (м)
25,0	0,24	10	30	50
35,0	0,30	10	30	50
40,0	0,35	10	30	50
45,0	0,40	10	30	50
50,0	0,48	8	24	50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

63,0	0,54	7	21	50
70,0	0,62	7	21	50
75,0	0,75	7	21	50
100,0	1,05	6	18	50
150,0	1,80	4	12	50
200,0	2,10	2	7	50

*Действительны при температуре до +20°C



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28