

## Рукав для подачи цементного раствора и бетона Trelleborg PROJECTOR 120



**Применение:** Абразивный рукав для распыления влажного раствора, смешанного бетона и других влажных абразивных материалов.

Используется в качестве рабочего шланга между насосом и распылителем при транспортировке штукатурки, цементного раствора и готового бетона.

**Преимущества:**

- Высокое рабочее давление
- Лёгкий и гибкий рукав, удобный в использовании
- Износостойкая резина
- Электропроводный внутренний слой резины обеспечивает повышенную безопасность для оператора
- Неокрашенное белое покрытие позволяет избежать тёмных следов на стенах и полах

**Внутренний слой:** износостойкая NR резина, гладкая, черного цвета

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка

**Наружный слой:** износостойкая SBR резина, черного (белого) цвета, с отпечатком от текстильного биндажа, устойчивая к истиранию и климатическому воздействию

**Рабочая температура:** -30°C +70°C

**Специальные свойства:** антистатическая резина  $R < 2.10 \text{ } \Omega/\text{m}$ ; износостойкая резина  $< 40\text{мм}^3$  согласно ISO 4649

**Отрасли применения:** строительство (распыление абразивных материалов)

**Дополнительная информация:** длины 13.3м доступны по запросу, мин. заказ состоит из трех штук, и заказ должен быть кратен трем.

Другие толщина стенки и/или давление разрыва - по запросу.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вес (кг/м)	Длина бухты (м)	Цвет рукава
-------------------------	---------------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------	-----------------	-------------



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

19,0	6,0	31,0	40	120	150	0,27	40	черный
25,0	7,0	39,0	40	120	200	0,85	40	черный
25,0	7,0	39,0	40	120	200	0,85	40	белый
30,0	7,0	44,0	40	120	240	1,00	40	черный
32,0	8,0	48,0	40	120	260	1,22	40	черный
35,0	7,0	49,0	40	120	280	1,12	40	черный
35,0	7,0	49,0	40	120	280	1,13	40	белый
38,0	8,0	54,0	40	120	300	1,45	40	черный
40,0	7,5	55,0	40	120	310	1,53	40	черный
50,0	9,0	68,0	40	120	410	2,01	20 - 40	черный
50,0	9,0	68,0	40	120	410	2,22	20 - 40	белый
60,0	10,0	80,0	40	120	480	2,66	40	черный
63,0	10,0	83,0	40	120	500	2,77	40	черный
65,0	10,0	85,0	40	120	520	2,84	20 - 40	черный
76,0	10,0	96,0	40	120	600	3,31	40	черный
90,0	12,0	114,0	40	120	720	8,90	20	черный
102,0	14,0	130,0	40	120	800	5,67	40	черный

Допуск по длине:  $\pm 1\%$  (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28