

Рукав высокого давления для бетононасоса Trelleborg PULSOR 170 L-WHIP



Применение: рукав для бетононасоса, шланг для заливки бетона.

Преимущества:

- Длительный срок эксплуатации благодаря абразивостойкой резине
- Предотвращает эффект "взбивания", когда воздух сжимается в системе подачи, а затем выпускается
- Исключает риск производственных травм

Внутренний слой: абразивостойкая NR/SBR резина, гладкая, черного цвета

Усиление: четыре слоя стальной оплетки и специальное усиление.

Наружный слой: износостойкая NR/SBR резина, черного цвета, с отпечатком от текстильного банджа, устойчивая к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура: -30°C +80°C

Отрасли применения: строительство

Фланцы/ фитинги: штампованные соединения с размерами согласно VICTAULIC или стандартам производителей бетононасосов (PUTZMEISTER, SCHWING и т.д.)

Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Вакуум (макс.) (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вес (кг/м)	Длина бухты (м)
102,0	13,0	129,0	85	170	0,8	-	7,93	40
125,0	14,0	154,0	85	170	0,8	-	10.25	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

Допуск по длине: $\pm 1\%$ (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28