

## Рукав плоскосворачиваемый для дозатора бетона Trelleborg PULSOR GRAVITY



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

**Применение:** Плоскосворачиваемый шланг для дозатора бетона. Рукав для подачи бетона в опалубку.

**Преимущества:**

- Плоская бухта для легкого хранения и обращения
- Легкий вес
- Превосходная прочность, абразивостойкость и устойчивость к погодным условиям
- Абразивостойкость трубы <100 мм з

**Внутренний слой:** NR/SBR резина, гладкая, черного цвета

**Усиление:** синтетический текстиль

**Наружный слой:** NR/SBR резина, гладкая, черного цвета

**Рабочая температура:** -30°C +90°C

**Отрасли применения:** строительство (бетононасосы и бетонирование)

Внутренний диаметр (мм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Вес (кг/м) бухты	Длина (м)
152,0	4,2	160,4	3	10	1,95	40
203,0	4,5	212,0	3	10	3,80	40
254,0	4,5	263,0	3	10	4,70	40

Допуск по длине: ±1% (Стандарт ISO 1307).



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28