

## Напорно-всасывающий рукав для клининговых машин Trelleborg TRELIVAC Handler MD



**Применение:** напорно-всасывающий рукав Trelleborg TRELIVAC Handler MD для промышленного вакуумного оборудования для очистки промышленных отходов (измельченные полезные ископаемые, песок, пыль и т.д.).

Рукав для мобильных установок (вакуумные автоцистерны).

**Преимущества:**

- Лёгкий и гибкий рукав, обладающий хорошей износостойкостью.
- Специально разработан для легких материалов и очень прост в использовании.

**Внутренний слой:** износостойкая NR резина, гладкая, черного цвета

**Усиление:** усиленная синтетическая оплетка, спираль из стальной проволоки

**Наружный слой:** износостойкая SBR резина, черного цвета, гофрированная

**Рабочая температура:** -30°C +90°C

**Специальные свойства:** не электропроводная резина.

**Отрасли применения:** строительство и горно-добывающее оборудование

Внутренний диаметр (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)*	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
51,0	63,0		300	1,13	12
76,0	89,0		350	1,81	12



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

102,0	115,0	400	2,65	12
127,0	141,0	500	3,46	12
152,0	166,0	600	4,23	12
178,0	191,0	700	4,95	12
204,0	219,0	800	6,45	12

Вакуум мах 0,9 Бар

Допуск по длине:  $\pm 1\%$  (Стандарт ISO 1307).

\* Информация отсутствует в каталоге производителя



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28