

Напорный маслобензостойкий рукав OPT- OIL D/10



Применение: Передача топлива, масел и других нефтепродуктов с содержанием ароматических веществ до 50%.

Внутренний слой: Черная, гладкая трубка из резиновой смеси NBR;

Усиление: Высокопрочные синтетические слои, проводящая медная проволока;

Наружный слой: Текстильный оттиск, устойчивая к истиранию и атмосферным воздействиям синтетическая резиновая смесь;

Рабочая температура: -30°C +80°C.

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Масса (гр/м)	Длина бухты (м)
25,4	1	35	10	30	586	61
32	1 1/4	42	10	30	714	61
38	1 1/2	48	10	30	861	61
44,5	1 3/4	55	10	30	1060	61
50,8	2	62	10	30	1267	61
63,5	2 1/2	75	10	30	1587	61



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

76,2	3	88	10	30	1978	61
90	3 1/2	104	10	30	2714	61
101,6	4	116	10	30	3183	61
127	5	143	10	30	4449	61
152,4	6	168	10	30	5135	61

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28