

## Рукав для минеральных масел Semperit TMR4



**Применение:** В качестве рукава обратного отвода масла согласно SAE 100/R4.

**Предупреждение:** Рукав пригодный лишь для масел согласно SAE 100/R4.

**Рабочая температура:** -40°C / +100°C.

**Коэффициент безопасности:** 4 : 1

**Внутренний слой:** NBR, чёрный, гладкий, электропроводный.

**Усиление:** текстильный каркас, оплётка (номинальный размер больше, чем 2 дюйма навивка), оцинкованная спираль из стальной проволоки.

**Наружный слой:** SBR, чёрный, электропроводный, износостойкий, стойкий к озону и условно к маслу, отпечаток от текстильного бандажа.

**Маркировка:** сплошная цветная маркировка, белая: "SEMPERIT S TMR4 OI/Oil SD PN .. bar"

**Вакуум стойкость:** до - 0,9 бар

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
488151950	19,0	3/4	5,0	29,0	21	2	95	0,60	40
488152550	25,4	1	5,0	35,4	17	2	125	0,70	40
488153250	32,8	1 1/4	5,0	41,8	14	2	160	0,90	40
488153855	38,1	1 1/2	5,5	49,0	10	2	200	1,10	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

488155155	51,0	2	5,5	62,0	7	2	255	1,35	40
488156365	63,5	2 1/2	6,5	76,5	4	2	315	1,90	40
488157665	76,2	3	6,5	89,2	4	2	380	2,50	40
568158965	89,0	-	6,5	102,0	3	2	400	2,80	40
568150070	102,0	4	7,0	116,0	2	2	510	3,80	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28