

## Рукав для бензоколонок Semperit TEU / 1360



**Применение:**

- Рукав для бессвинцового горючего (EN 228:2000) с лимитом кислорода согласно EEC 85/536 и содержанием ароматических углеводородов до 50 %.
- Можно его применить для технических масел, дизельных масел (EN 590:1999), отопительных масел (DIN 51 603, часть 1-5) и гидравлических масел на базе минеральных масел.

**Норма/разрешение:** EN 1360:1999.**Рабочая температура:** -30°C / +60°C**Коэффициент безопасности:** 3 : 1**Внутренний слой:** NBR, чёрный, гладкий, электропроводный.**Усиление:** синтетическая нить, навивка, медная проволока для электрического заземления рукава.**Наружный слой:** CR, чёрный, гладкий, электропроводный**Маркировка:** сплошная выбитая маркировка: „SEMPERIT S TEU Treibstoff/Fuel EN 1 360 Type 1 DN PN 1 6 BAR Ohm Quartal/Jahr“.

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
681771650	16,0	5/8	5,0	26,0	16	2	160	0,48	50
681771960	19,0	3/4	6,0	31,0	16	2	190	0,68	50
681772150	21,0								



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28