

Рукав для бетононасосов Semperit SM150



Применение:

- Рукав специально разработан для промышленной подачи бетона при помощи насосов
- Подходит для подачи абразивных материалов (бетон, цемент, штукатурка и т. д.)

Показатели:

- Высокая продолжительность службы, благодаря устойчивому к истиранию внутреннему слою
- Гибкий и легкий при высоком сопротивлении изгибу из-за специальной конструкции рукава
- Простая очистка при помощи обратного насоса

Дополнительная информация: По специальному заказу возможно изготовление с запресованными наконечниками.

Рабочая температура: -35°C / +80°C.

Коэффициент безопасности: 1,75:1

Внутренний слой: NR/SBR/BR, чёрный, гладкий, антистатический, устойчивый к истиранию

Усиление: стальной корд, навивка

Наружный слой: SBR, чёрный, антистатический, отпечаток от текстильного бандажа

Маркировка: белая непрерывная "Semperit S PUMPMASTER SM150 CONCRETE PUMPING/BETON WP 75 BAR SAFETY FACTOR 2:1".

Номер позиции	Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Толщина стенки (мм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Количество вкладышей	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
564980012	101,6	4	13,0	127,6	75	4	600	6,50	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

564981214	125,0	-	14,0	153,0	75	4	800	10,50	40
564981314	127,0	5	14,0	155,0	75	4	800	10,80	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28