

Рукав для пара и горячей воды Semperit DSL



ВНИМАНИЕ! Запрещено использование во взрывоопасной среде!

Рабочая температура: до +143°C (насыщенный пар), +95°C (горячая вода), температура окружающего воздуха: от -35°C до +70°C

Коэффициент безопасности: пар 10:1, вода 3,75: 1

Внутренний слой: SBR/ NR, чёрный, гладкий

Усиление: синтетическая нить, навивка

Наружный слой: SBR/ NR, чёрный, гладкий или рифленый

| Номер позиции | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление пар/вода (бар) | Усиление | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------|--------------------|--------------|-----------------|
| 680201670 | 16,0 | 5/8 | 7,0 | 30,0 | 3/8 | 2 | 160 | 0,64 | 25 |
| 680201870 | 18,0 | | 7,0 | 32,0 | 3/8 | 2 | 180 | 0,70 | 25 |
| 680202070 | 20,0 | 3/4 | 7,0 | 34,0 | 3/8 | 2 | 200 | 0,76 | 25 |
| 680202570 | 25,0 | 1 | 7,0 | 39,0 | 3/8 | 2 | 250 | 0,96 | 25 |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28