

## Рукав тормозной Semperit FBD



**Применение:** Рукав для пневматических автомобильных тормозных систем и других пневматических систем автомобилей, прицепов и другой техники.

**Показатели:** Маслостойкий внутренний слой.

**Стандарты/допуски:** DIN 74310:1993.

**Примечание:**

- 100% рукавов проверено на соответствие заданному давлению
- 100% рукавов проверено на соответствие внутреннего диаметра заданному

**Рабочая температура:** -40°C / +70°C

**Коэффициент безопасности:** 2,5 : 1

**Внутренний слой:** NBR/SBR, чёрный, гладкий, маслостойкий

**Усиление:** тканевое усиление, навивка

**Наружный слой:** EPDM/SBR, чёрный, гладкий, износостойкий

**Маркировка:** непрерывное цветное обозначение, белое: „SEMPERIT S FBD Bremsschlauch/Air Brake DIN 74310 DN PN 10barWoche/Jahr“.

| Номер позиции | Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Толщина стенки (мм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Количество вкладышей | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|---------------|-------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 684300935     | 9,0                     | -                         | 3,5                 | 16,0                  | 10                     | 2                    | 65                 | 0,20         | 50              |
| 684301135     | 11,0                    | 7/16                      | 3,5                 | 18,0                  | 10                     | 2                    | 70                 | 0,23         | 50              |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

684301360 13,0 1/2 6,0 25,0 10 2 80 0,50 50



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28