

## Полиуретановый рукав Серия LVC 500



Напорно-всасывающий рукав из ПВХ, лёгкий, гибкий, эластичный, при заземлении стальной спирали не накапливает статического электричества.

### Применение:

- Рукав для систем промышленной вентиляции и вакуумных установок, отвода дыма, рукав для выхлопных газов, порошкообразных твердых материалов, порошка, стружки, волокон.
- Устойчив к действию кислот, щелочей, химических веществ.

**Конструкция:** высококачественный мягкий прозрачный ПВХ, усиленный оцинкованной стальной спиралью из пружинной стали. Толщина стенки в межвитковом пространстве 0,5 мм.

**Температурный режим:** от -20°C до +70°C (кратковременно до +80°C).

Стандартная длина рукава – 10/ 15 м. в зависимости от диаметра. Минимальная длина 3,0 метра. При заказе нестандартной длины цена увеличивается на 5%. Возможно изготовление нестандартных диаметров.

| Внутренний диаметр, мм | Рабочее давление (макс.), бар | Рабочее давление вакуум, бар | Длина бухты (макс.), м |
|------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 51                     | 0,410                         | 0,155                        | 15                     |
| 60                     | 0,340                         | 0,120                        | 15                     |
| 65                     | 0,315                         | 0,105                        | 15                     |
| 70                     | 0,290                         | 0,090                        | 15                     |
| 75                     | 0,270                         | 0,085                        | 15                     |



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

|     |       |       |    |
|-----|-------|-------|----|
| 76  | 0,270 | 0,085 | 15 |
| 80  | 0,255 | 0,075 | 15 |
| 90  | 0,230 | 0,065 | 15 |
| 100 | 0,205 | 0,050 | 15 |
| 110 | 0,185 | 0,045 | 15 |
| 120 | 0,170 | 0,045 | 15 |
| 125 | 0,165 | 0,035 | 15 |
| 130 | 0,160 | 0,035 | 15 |
| 140 | 0,150 | 0,035 | 15 |
| 150 | 0,140 | 0,035 | 15 |
| 160 | 0,130 | 0,030 | 15 |
| 180 | 0,115 | 0,025 | 15 |
| 200 | 0,105 | 0,025 | 15 |
| 225 | 0,090 | 0,015 | 10 |
| 250 | 0,080 | 0,010 | 10 |
| 280 | 0,075 | 0,010 | 10 |
| 300 | 0,070 | 0,010 | 10 |
| 315 | 0,065 | 0,010 | 10 |
| 350 | 0,060 | 0,010 | 10 |
| 400 | 0,055 | 0,005 | 10 |
| 450 | 0,050 | 0,005 | 10 |



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

|     |       |       |    |
|-----|-------|-------|----|
| 500 | 0,045 | 0,005 | 10 |
|-----|-------|-------|----|

|     |       |       |    |
|-----|-------|-------|----|
| 600 | 0,040 | 0,005 | 10 |
|-----|-------|-------|----|



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28