

NPTF фитинги



N.P.T.F. - National Pipe Tapered Fuel (американский стандарт)

Резьба: коническая цилиндрическая 1/4"-2" (ГОСТ 6111-52)

Диаметры рукавов: от 6 до 50 мм (1/4" - 2")



Номинальный диаметр рукава Т	Номинальный диаметр рукава Т	Резьба G
(мм)	(дюймы)	
5	3/16	1/8
5	3/16	1/4
6	1/4	1/8
6	1/4	1/4
6	1/4	3/8
8	5/16	1/4
8	5/16	3/8
10	3/8	3/8
10	3/8	1/2
12	1/2	3/8



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург +7(343) 345 63 08 Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28



Бесплатно по России 8 800 333 71 55

E-mail info@leotec.ru

	12	1/2	1/2
	16	5/8	3/4
	19	3/4	3/4
	19	3/4	1
:	25	1	1
:	25	1	1 1/4
;	31	1 1/4	1 1/4
;	38	1 1/2	1 1/2
,	51	2	2



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28