

Рукав для подачи воды/воздуха, зеленого цвета Tubigomma AERWATER SW/20G



Применение: Рукав для подачи воды/воздуха, зеленого цвета, в доках, на буровых установках

Рабочая температура: -30°C +80°C

Внутренний слой: SBR резина, гладкий, черного цвета

Усиление: Усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: SBR резина тканевидная, гладкий, зеленого цвета, устойчивый к температурным, климатическим воздействиям, морской воде, жиру, маслостойкий

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Давление разрыва (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
13	1/2	23	20	80	0,40	40/61
19	3/4	30	20	80	0,60	40/61
25	1	37	20	80	0,90	40/61
32	1 1/4	44	20	80	1,20	40/61
38	1 1/2	52	20	80	1,65	40/61
51	2	64	20	80	2,10	40/61
76	3	96	20	80	3,18	40/61
102	4	124	20	80	4,63	40/61



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28