

## Напорно-всасывающий рукав для подачи нефтепродуктов в порту Tubigomma PETRODOCK HW /15



**Применение:** Напорно-всасывающий рукав для неочищенной нефти и смешанного топлива, с ароматическим содержанием до 50%, применяется для перекачки нефти и в доках, очень гибкий.

**Рабочая температура:** -30°C +100°C

**Внутренний слой:** NBR резина, гладкий, черного цвета.

**Усиление:** Усиленная синтетическая оплетка, с двумя спиралями из стальной проволоки и с медной перекрестной проволокой для электрического заземления рукава.

**Наружный слой:** CR (хлопрен) резина тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к огню, климатическим воздействиям, морской воде, маслу.

**Стандарты:** BS 1435:1987 S15 / UNI EN 1765:99 S15

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Вакуум (бар)	Рабочее давление (бар)	Давление разрыва (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
51	2	71	0,9	15	60	230	2,50	60
63,5	2 1/2	84	0,9	15	60	315	3,30	60
76	3	94	0,9	15	60	380	4,20	60
102	4	132	0,9	15	60	510	5,30	60
127	5	157	0,9	15	60	635	7,35	60
152	6	176	0,7	15	60	760	9,30	60



Санкт-Петербург  
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург  
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк  
+7(3843) 20 97 28

---

203	8	227	0,7	15	60	1220	12,40	40
254	10	290	0,7	15	60	1524	22,10	20
302	12	350	0,7	15	60	1812	35,00	12



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28