

Рукав для сжатого воздуха длинномерный Tubigomma AERGEN 20 L/L Y



Применение: рукав для подачи сжатого воздуха и не химически активных жидкостей

Внутренний слой: SBR резина, гладкий, желтого цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: SBR/EPDM резина, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура: -30°C +80°C

Маркировка:

TGT AERGEN W.P. 20 BAR D ITALY

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
13	1/2	23	20	60	105	0,40	MAX 50
16	5/8	26	20	60	130	0,48	MAX 50
19	3/4	30	20	60	150	0,62	MAX 50
25	1	37	20	60	200	0,86	MAX 50

*Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление.

Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28