

Рукав для штукатурки Tubigomma ABRAPLUS /40



Применение: рукав (шланг) для штукатурки, рукав (шланг) для гипса, он же штукатурный рукав, штукатурный шланг

Внутренний слой: NR/SBR антистатическая резина, гладкий, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка

Наружный слой: SBR/NR/PVC резина, антистатическая, тканевидная, гладкий, черного цвета, устойчивый к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура: -40°C +70°C

Разрешение/стандарт: DIN 53516 70 ± 5ммЗ

Маркировка:



| Внутренний диаметр (мм) | Внутренний диаметр (дюйм) | Наружный диаметр (мм) | Рабочее давление (бар) | Разрывное давление (бар) | Радиус изгиба (мм) | Масса (кг/м) | Длина бухты (м) |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------|--------------|-----------------|
| 25 | 1 | 37 | 40 | 120 | 105 | 0,73 | 40/61 |
| 32 | 1 1/4 | 46 | 40 | 120 | 118 | 1,07 | 40/61 |
| 35 | 1 3/8 | 49 | 40 | 120 | 120 | 1,23 | 40/61 |
| 38 | 1 1/2 | 54 | 40 | 120 | 125 | 1,44 | 40/61 |
| 40 | 1 37/64 | 56 | 40 | 120 | 168 | 1,52 | 40/61 |
| 51 | 2 | 68 | 40 | 120 | 200 | 1,99 | 40/61 |
| 65 | 2 9/16 | 85 | 40 | 120 | 230 | 2,90 | 40/61 |



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

| | | | | | | | |
|-----|---------|-----|----|-----|-----|------|-------|
| 76 | 3 | 95 | 40 | 120 | 250 | 3,19 | 40/61 |
| 80 | 3 5/32 | 105 | 40 | 120 | 275 | 3,53 | 40/61 |
| 90 | 3 35/64 | 115 | 40 | 120 | 300 | 3,93 | 40/61 |
| 102 | 4 | 127 | 40 | 120 | 320 | 4,50 | 40/61 |

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28