

Напорно-всасывающий рукав для топлива и минеральных масел Tubigomma PETRO4TANKERS



Применение: напорно-всасывающий рукав для минеральных масел, дизельного топлива, бензина, нефтепродуктов с содержанием ароматических углеводородов до 50%. Очень легкий, гибкий и износостойкий рукав! Идеально подходит для автоцистерн, раздающих топливо.

Внутренний слой: антистатическая NBR резина, гладкий, черного цвета

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, медная проволока для электрического заземления рукава

Наружный слой: NBR/PVC резина, глянцевая, гладкий, черный, с красной термопластиковой спиралью, устойчив к истиранию и климатическому воздействию

Рабочая температура: -40°C +80°C

Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
51	2	10	30	110	0.7	1,55	40
63.5	2 1/2	10	30	138	0.7	1,97	40
76	3	10	30	170	0.7	2,25	40
102	4	10	30	230	0.7	3,00	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28