

Напорно-всасывающий рукав для пива Tubigomma AGRABREW SD /10



Применение: Напорно-всасывающий рукав для пива, вина, алкогольных напитков (до 96%) и безалкогольных напитков.

Внутренний слой: BIIR (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой: EPDM резина тканевидная, гладкий, оранжевого цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура: -40 °C+120°C, стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт: FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
19	3/4	32	10	30	80	0.9	0,78	40
25	1	38	10	30	115	0.9	0,92	40
32	1 1/4	45	10	30	145	0.9	1,19	40
38	1 1/2	50	10	30	180	0.9	1,48	40



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

51	2	64	10	30	245	0.9	1,87	40
63.5	2 1/2	80	10	30	340	0.9	2,68	40
65	2 9/16	82	10	30	350	0.9	2,85	40
76	3	92	10	30	410	0.9	3,23	40
102	4	120	10	30	580	0.9	4,70	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28