

Напорно-всасывающий рукав для пива Tubigomma AGRABREW SD /10 LITE



Применение: Напорно-всасывающий шланг для пива, рукав для вина, алкогольных и безалкогольных напитков.

Внутренний слой: BИR (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из нейлонового волокна

Наружный слой: PDM резина тканевидная, гладкий, оранжевого цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура: -40 °C+120°C, стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт: FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
38	1 1/2	52	10	30	228	0.4	1,45	40
51	2	67	10	30	310	0.4	1,83	40
63.5	2 1/2	81	10	30	375	0.4	3,17	40
65	2 9/16	88	10	30	395	0.4	3,54	40
76	3	100	10	30	480	0.4	3,71	40



Санкт-Петербург
 +7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
 +7(343) 345 63 08

Новокузнецк
 +7(3843) 20 97 28

102

4

127

10

30

670

0.4

5,38

40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28