

Напорно-всасывающий рукав для пива Tubigomma AGRABREW SD /12



Применение: Напорно-всасывающий шланг для пива, рукав для вина, алкогольных и безалкогольных напитков.

Внутренний слой: BIR (бутилкаучук) резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, со спиралью из стальной проволоки

Наружный слой: EPDM резина тканевидная, гладкий, оранжевого цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура: -40 °C+120°C, стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт: FDA раздел 21 пункт 177.2600(e) для жидких продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE CE1935/2004

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
19	3/4	32	12	36	80	0.9	0,78	40
25	1	38	12	36	115	0.9	0,92	40
32	1 1/4	46	12	36	145	0.9	1,19	40
38	1 1/2	52	12	36	180	0.9	1,48	40
51	2	65	12	36	245	0.9	1,89	40



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

63.5	2 1/2	81	12	36	340	0.9	2,91	40
65	2 9/16	83	12	36	350	0.9	2,97	40
76	3	95	12	36	410	0.9	3,41	40
102	4	122	12	36	580	0.9	4,96	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28