


Напорно-всасывающий рукав для жиросодержащих продуктов Tubigomma AGRA4ALL SD /10 140°C LITE



Применение: Универсальный напорно-всасывающий рукав AGRA4ALL SD/10 140°C LITE производитель рекомендует использовать для всасывания следующих видов продуктов: рукав для молока и других жиросодержащих пищевых продуктов, шланг для молоковоза, рукав для питьевой воды, рукав для сока, рукав для вина, шланг для пива, рукав для уксуса и пр. Противоударный рукав.

Внутренний слой: EPDM резина, гладкий, белого цвета, для пищевой промышленности, без запаха и вкуса

Усиление: усиленная синтетическая оплетка, с спиралью из нейлонового волокна

Наружный слой: EPDM резина тканевидная, гладкий, синего цвета, устойчивый к истиранию и к климатическому воздействию

Рабочая температура: -40 °C+140°C стерилизация при 110°C в течение 30 минут

Разрешение/стандарт: FDA раздел 21 пункт .177.2600(f) для жиросодержащих продуктов, BfR, не содержит ADI, не содержит PHTHALATE. D.M. 21/03/73, CE 1935/2004

Маркировка:



Внутренний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (дюйм)	Наружный диаметр (мм)	Рабочее давление (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мм)	Вакуум (бар)	Масса (кг/м)	Длина бухты (м)
38	1 1/2	52	10	30	228	0.4	1,37	40
51	2	67	10	30	310	0.4	2,00	40
63.5	2 1/2	81	10	30	375	0.4	2,45	40
65	2 9/16	88	10	30	395	0.4	3,50	40



Санкт-Петербург
+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург
+7(343) 345 63 08

Новокузнецк
+7(3843) 20 97 28

76	3	100	10	30	480	0.4	4,29	40
102	4	127	10	30	670	0.4	6,44	40

Дополнительно можно запросить другие размеры и рабочее давление. Техническая информация, состав и структура резины могут быть изменены без уведомления.



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28