

1SN EC110 Eaton Winner EN853



Рукав для подачи жидкостей на нефтяной и водной основе.

Технические характеристики соответствуют стандарту DIN EN853.

Внутренний слой: синтетическая резина

Усиление: 1 слой высокопрочной металлической оплетки

Наружный слой: синтетическая резина

Рукав соответствует стандартам безопасности MSHA.

Рабочая температура: от -40°C до +100°C

Отрасли применения: Гидравлические системы общепромышленного назначения.

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
EC110-04L	6	6,4	13,2	225	900	100	0,22
EC110-05L	8	7,9	14,8	215	860	115	0,26
EC110-06L	10	9,5	17,2	180	720	130	0,33



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

EC110-08L	12	12,7	20,4	160	640	180	0,41
EC110-10L	16	15,9	23,5	130	520	200	0,47
EC110-12L	19	19,0	27,5	105	420	240	0,59
EC110-16L	25	25,4	35,4	88	352	300	0,87
EC110-20L	31	31,8	43,5	63	252	420	1,20
EC110-24L	38	38,1	50,0	50	200	500	1,40
EC110-32L	51	50,8	63,6	40	160	630	1,91



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28