

# 1SC EC115 Eaton Winner EN857



Рукав для подачи жидкостей на нефтяной и водной основе.

Технические характеристики соответствуют стандарту DIN EN857.

**Внутренний слой:** синтетическая резина

**Усиление:** 1 слой высокопрочной металлической оплетки

**Наружный слой:** синтетическая резина

Рукав соответствует стандартам безопасности MSHA.

**Рабочая температура:** от -40°C до +100°C

**Отрасли применения:** Гидравлические системы общепромышленного назначения.

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
EC115-04L	6	6,4	12,2	225	900	75,0	0,18
EC115-05L	8	7,9	13,6	215	860	85,0	0,20
EC115-06L	10	9,5	15,5	180	720	90,0	0,26



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

EC115-08L	12	12,7	19,0	160	640	130,0	0,34
EC115-10L	16	15,9	22,4	130	520	150,0	0,42
EC115-12L	19	19,0	25,8	105	420	180,0	0,50
EC115-16L	25	25,4	33,4	88	352	230,0	0,74
EC115-20L	31	31,8	41,5	63	252	210,0	0,99



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28