

# 1SN GH663 Eaton Aeroquip EN853 (заменен на 1SC GH681 Eaton Aeroquip)



**НЕДОСТУПЕН К ЗАКАЗУ**

**ЗАМЕНЕН НА** 1SN GH681 Eaton Aeroquip

Огнеупорный (+127°C) рукав GH663 серии Eaton Aeroquip для подачи жидкостей на нефтяной и водной основе.

Технические характеристики соответствуют и превосходят стандарт SAE 100R1AT Type S, EN853 1SN, ISO 1436-1 Type 1SN.

Минимальный радиус изгиба - 1/2 SAE.

**Внутренний слой:** синтетическая резина

**Усиление:** 1 слой высокопрочной металлической оплетки

**Наружный слой:** износостойкая синтетическая резина тип Dura-Tuff™

Рукав соответствует стандартам безопасности MSHA ISO 1436a, Marine Application J1942/1 Hydraulic service

**Рабочая температура:** от -40°C до +127°C

**Отрасли применения:** Гидравлические системы общепромышленного назначения.

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

---

GH663-4	6	6,4	13,5	255	1020	51,0	0,24
GH663-6	10	9,7	17,5	235	940	62,5	0,37
GH663-8	12	12,7	20,6	200	800	90,0	0,45
GH663-12	19	19,1	27,8	138	552	120,3	0,67
GH663-16	25	25,4	35,8	103	412	150,8	1,01
GH663-20	31	31,8	43,4	69	276	210,1	1,31
GH663-24	38	38,1	50,6	52	208	250,0	1,56
GH663-32	51	50,8	64,0	41	164	315,0	1,95



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28