4SH FC254 Eaton Aeroquip (не поставляется)

НЕДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА

РУКАВАВ СО СХОЖИМИ ТЕХ.ХАРАКТЕРИСТИКАМИ - 4SP EC525 Eaton AQP PLUS Hi-Temp

Огнеупорный (+127°C) рукав FC254 серии Eaton Aeroquip для подачи нефтепродуктов и смазочных масел.

Технические характеристики соответствуют стандарту SAE 100R11, DIN EN856/4SP.

Внутренний слой: синтетическая резина

Усиление: 4 слоя высокопрочной металлической навивки

Наружный слой: износостойкая синтетическая резина тип Dura-Tuff™

Рабочая температура: от -40°C до +127°C

Применение:
Рукав может эксплуатироваться при высоком внутреннем давлении рабочих жидкостей, устойчив к износу и высоким температурам.

Отрасли применения:
Гидравлические системы общепромышленного назначения.

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
FC254-08	12	12,7	24,9	530	2120	203,2	0,70
FC254-12	19	19,1	32,0	497	1988	279,4	0,88

FC254-16	25	25,4	38,6	415	1660	304,8	1,03
FC254-20	31	31,8	45,7	350	1400	419,1	1,37
FC254-24	38	38,1	54,1	300	1200	508,0	1,82
FC254-32	51	50,8	68,1	275	1100	635,0	2,44