

4SP EC910 Eaton Safeshield Waterblast



Рукав со сверхвысоким рабочим давлением для подачи воды, моющих средств, эмульсий.

Технические характеристики соответствуют и превышают стандарт ISO 7751, AS/NZ4233.2 и EN1829-2.

Внутренний слой: синтетическая резина

Усиление: 4 слоя высокопрочной металлической навивки

Наружный слой: износостойкая синтетическая резина тип Dura-Tuff™

Рабочая температура: от -40°C до +93°C (длительная работа от -10°C до +80°C)

Применение:

- Промышленная очистка
- Очистка бассейнов
- Очистка взлетно-посадочных полос
- Удаление краски, штукатурки
- Ремонт мостов

Отрасли применения:

- Промышленность
- Строительство
- Сервис



Санкт-Петербург

Екатеринбург

Новокузнецк

+7 (812) 677 71 55

+7(343) 345 63 08

+7(3843) 20 97 28



Бесплатно по России

8 800 333 71 55

E-mail

info@leotec.ru

Артикул

Номинальный

Внутренний

Внешний диаметр

Рабочее давление

Разрывное давление (бар) Радиус изгиба

Macca (кг/м)

диаметр (мм)

диаметр (мм)

(MM)

(макс.) (бар)

(мин.) (мм)



Санкт-Петербург +7 (812) 677 71 55 Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28



Бесплатно по России 8 800 333 71 55

E-mail

info@leotec.ru

| EC910-08C50 | 12 | 12,7 | 24,6 | 1100 | 2750 | 228,6 | 1,12 | |
|-------------|----|------|------|------|------|-------|------|--|
| | | | | | | | | |
| EC910-12C50 | 19 | 19,0 | 32,8 | 1000 | 2500 | 279,4 | 1,75 | |
| | | | | | | | | |
| EC910-16C50 | 25 | 25,4 | 39,9 | 690 | 1725 | 304,0 | 2,25 | |

