1SN GH194 Eaton AQP MatchMate Blue (заменен на 1SN FC510 Eaton AQP Hi-Pac)

НЕДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА

ЗАМЕНЕН НА 1SN FC510 Eaton AQP Hi-Pac

Огнеупорный (+150°C) рукав GH194 серии Eaton Aeroquip для подачи жидкостей на нефтяной и водной основе.

Технические характеристики соответствуют и превышают стандарт SAE 100R1 AT Type S, EN 853 1SN, ISO 1436-1 Type 1SN.

Внутренний и наружный слой: специальный компонент Aeroquip PLUS в составе внутреннего и наружного слоя резины обеспечивает эксплуатацию рукава при высоких рабочих температурах.

А также гарантирует долгий срок службы навивочного рукава при использовании самых разнообразных гидравлических жидкостей, включая жидкости на основе нефти, топливо, смазочные материалы, бензин, воду.

Рукав соответствует стандартам безопасности MSHA.

Усиление: 1 слой высокопрочной металлической оплетки.

Рабочая температура: разрешено применять при высоких температурах от -40°C до +150°C

Применение:

- Гидравлические системы, работающие с негорючими жидкостями на нефтяной и водной основе
- Системы подачи топлива и смазки

Артикул	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)

GH194-4	6,4	13,5	225	900	100	0,25
GH194-6	9,7	17,5	215	860	125	0,37
GH194-8	12,7	20,6	175	700	180	0,45
GH194-10	16,0	23,9	140	560	205	0,54
GH194-12	19,1	27,7	125	500	240	0,68
GH194-16	25,4	35,8	90	360	300	0,98
GH194-20	31,8	43,9	65	260	420	1,26
GH194-24	38,1	50,6	50	200	500	1,58
GH194-32	50,8	64,0	40	160	630	2,04