

4SH EC512 Eaton Winner EN856



Рукав для подачи жидкостей на нефтяной и водной основе.

Технические характеристики соответствуют и превышают стандарт DIN EN856/4SH.

Внутренний слой: синтетическая резина

Усиление: 4 слоя высокопрочной металлической навивки

Наружный слой: черная синтетическая резина

Рабочая температура: от -40°C до +100°C

Применение:

- Строительное оборудование, сельхозтехника

Отрасли применения:

- Гидравлические системы общепромышленного назначения

Артикул	Номинальный диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Внешний диаметр (мм)	Рабочее давление (макс.) (бар)	Разрывное давление (бар)	Радиус изгиба (мин.) (мм)	Масса (кг/м)
EC512-12	19	19,0	33,0	420	1680	280	1,47
EC512-16	25	25,4	40,9	380	1520	340	2,04



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28

EC512-20	31	31,8	52,4	350	1400	460	2,39
EC512-24	38	38,1	55,1	290	1160	560	3,19
EC512-32	51	50,8	69,7	250	1000	700	4,37



Санкт-Петербург

+7 (812) 677 71 55

Екатеринбург

+7(343) 345 63 08

Новокузнецк

+7(3843) 20 97 28